

Información del producto PG.30.00

28-07-2026

ATF

Descripción

ATF es un aceite de transmisión de gran calidad con las siguientes propiedades:

- Buenas propiedades de reducción de la fricción.
- Alta estabilidad frente a la oxidación y térmica.
- Garantiza una larga vida útil.

ATF es adecuado para cajas de cambios automáticas y sincronizadas de motores de 2 tiempos, transmisiones Powershift, convertidores de par, sistemas con servos y embragues hidráulicos.

Aplicación

Putoline Oil es un proveedor de alta calidad de una amplia gama de productos lubricantes y de mantenimiento. Somos exclusivos porque solo ofrecemos productos para vehículos motorizados de 2 ruedas. Nuestros años de experiencia y una investigación constante dan lugar a la mejor relación calidad/precio. La fabricación de nuestros propios productos garantiza una gran calidad. Putoline Oil, impulsados por la tecnología Consulte la base de datos de asesoramiento para usar el producto correcto.

Especificaciones

GM Dexron IID / IIE / IIIF / IIIG / IIH / TASA

VW G 052 025 / 052 990 / 052 162 / 055 025

Valores típicos

Color	RED
Densidad a 15 °C, kg/l	0,845
Viscosidad a 40 °C, mm²/s	36,00
Viscosidad a 100 °C, mm²/s	7,30
Índice de viscosidad	175
Punto de ignición, COC, °C	226
Punto de fluidez, °C	-48
Índice de base total, mgKOH/g	0,9
Brookfield a -40 °C, mPa.s	15670

Embalajes disponibles



70021

Botella de 1
l



74640

Bolsa de 15
l en caja



70023

Bidón de 60
l