

Información del producto PW.30.00

28-07-2026

DOT 4 Brake Fluid

Descripción

DOT 4 Brake Fluid es un líquido de frenos sintético de gran calidad. El producto supera los requisitos de los fabricantes de motocicletas.

Instrucciones de uso:

- Sustituya el líquido de frenos cada dos años para seguir obteniendo un funcionamiento correcto.
- Utilice solo DOT 4 Brake Fluid si las especificaciones lo permiten. Consulte el manual del usuario para conocer las especificaciones.
- Puede mezclarse con DOT 3 y 5.1 sintéticos.

Aplicación

Putoline Oil es un proveedor de alta calidad de una amplia gama de productos lubricantes y de mantenimiento. Somos exclusivos porque solo ofrecemos productos para vehículos motorizados de 2 ruedas. Nuestros años de experiencia y una investigación constante dan lugar a la mejor relación calidad/precio. La fabricación de nuestros propios productos garantiza una gran calidad. Putoline Oil, impulsados por la tecnología Consulte la base de datos de asesoramiento para usar el producto correcto.

Especificaciones

FMVSS 116 DOT 4

ISO 4925 Class 6

SAE J1704

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	1,035
------------------------	-------

Viscosidad a -40 °C, mm ² /s	665
---	-----

Viscosidad a 40 °C, mm ² /s	6,40
--	------

Viscosidad a 100 °C, mm ² /s	2,20
---	------

Punto de ignición PM, °C	150
--------------------------	-----

Punto de ignición, COC, °C	110
----------------------------	-----

Punto de ebullición (reflujo), °C	270
-----------------------------------	-----

Punto de ebullición húmedo, °C	170
--------------------------------	-----

Embalajes disponibles



74040

Botella de
500 ml



70037

Botella de 1
l



74574

Bolsa de 15
l en caja