

## Información del producto PG.20.00

28-07-2026

### GP 10 75W

#### Descripción

GP 10 es un aceite para cajas de cambios modernas. El producto garantiza una reducción importante de la fricción y de la generación de calor; esto permite aportar una mayor potencia a la rueda trasera. GP 10 se ha diseñado especialmente para su uso en circuito, pero también resulta eficaz para su uso en motos de carretera.

#### Aplicación

Putoline Oil es un proveedor de alta calidad de una amplia gama de productos lubricantes y de mantenimiento. Somos exclusivos porque solo ofrecemos productos para vehículos motorizados de 2 ruedas. Nuestros años de experiencia y una investigación constante dan lugar a la mejor relación calidad/precio. La fabricación de nuestros propios productos garantiza una gran calidad. Putoline Oil, impulsados por la tecnología Consulte la base de datos de asesoramiento para usar el producto correcto.

#### Especificaciones

API GL-4

#### Valores típicos

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Densidad a 15 °C, kg/l                  | 0,861 |
| Viscosidad a 40 °C, mm <sup>2</sup> /s  | 33,50 |
| Viscosidad a 100 °C, mm <sup>2</sup> /s | 5,50  |
| Índice de viscosidad                    | 98    |
| Punto de ignición, COC, °C              | 205   |
| Punto de fluidez, °C                    | -39   |

#### Embalajes disponibles



70162

Botella de 1  
l



74606

Bolsa de 15  
l en caja



70165

Bidón de 60  
l