

## Información del producto PF.20.10

28-07-2026

### HPX R 20W

#### Descripción

HPX R 20W es un aceite para horquillas avanzado. El producto está compuesto por aceites especiales de base sintética altamente refinados. La adición de los aditivos más avanzados convierte al HPX R 20W en un producto de alta tecnología ideal para competición. El aceite para horquillas HPX R 20W evita la corrosión, la oxidación, fugas en juntas y la formación de espuma. Es especialmente adecuado para motocicletas de competición de carretera, todoterreno, o de las modalidades cross enduro o trial.

#### Aplicación

Putoline Oil es un proveedor de alta calidad de una amplia gama de productos lubricantes y de mantenimiento. Somos exclusivos porque solo ofrecemos productos para vehículos motorizados de 2 ruedas. Nuestros años de experiencia y una investigación constante dan lugar a la mejor relación calidad/precio. La fabricación de nuestros propios productos garantiza una gran calidad. Putoline Oil, impulsados por la tecnología Consulte la base de datos de asesoramiento para usar el producto correcto.

#### Valores típicos

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Densidad a 15 °C, kg/l     | 0,866  |
| Viscosidad a -15 °C, mPa.s | 2290   |
| Viscosidad a 20 °C, mm²/s  | 158,00 |
| Viscosidad a 40 °C, mm²/s  | 65,00  |
| Viscosidad a 100 °C, mm²/s | 11,70  |
| Índice de viscosidad       | 178    |
| Punto de ignición, COC, °C | 235    |
| Punto de fluidez, °C       | -48    |

#### Embalajes disponibles



70222

Botella de 1  
l



74634

Bolsa de 15  
l en caja