

Información del producto PG.20.04

28-07-2026

RS 75 75/80W

Descripción

RS 75 es un aceite de transmisión de competición. Este exclusivo producto totalmente sintético contiene aditivos especiales que protegen contra el roce y las sacudidas que suelen producirse en condiciones de competición extremas. RS 75 se ha diseñado exclusivamente para motocicletas de competición de 2 y 4 tiempos.

Aplicación

Putoline Oil es un proveedor de alta calidad de una amplia gama de productos lubricantes y de mantenimiento. Somos exclusivos porque solo ofrecemos productos para vehículos motorizados de 2 ruedas. Nuestros años de experiencia y una investigación constante dan lugar a la mejor relación calidad/precio. La fabricación de nuestros propios productos garantiza una gran calidad. Putoline Oil, impulsados por la tecnología Consulte la base de datos de asesoramiento para usar el producto correcto.

Especificaciones

API GL-4 / GL-5 / MT-1

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	0,854
Viscosidad a 40 °C, mm ² /s	50,80
Viscosidad a 100 °C, mm ² /s	9,20
Índice de viscosidad	167
Punto de ignición, COC, °C	196
Punto de fluidez, °C	-57
Brookfield a -40 °C, mPa.s	12320

Embalajes disponibles



70318

Botella de 1
l



74647

Bolsa de 15
l en caja