

Información del producto PM.30.05

28-07-2026

Scooter 4T 10W-40

Descripción

Scooter 4T 10W-40 es un aceite de motor semisintético para escúteres de 4 tiempos. La tecnología de aditivos de última generación garantiza una protección óptima del motor frente al desgaste, incluso para los motores con un sistema de «parada y arranque». El aceite Scooter 4T 10W-40 se ha desarrollado para lograr un ahorro de combustible óptimo con la última generación de escúteres modernos de 4 tiempos y garantiza:

- Un consumo de aceite mínimo
- Una viscosidad excelente a bajas temperaturas, lo cual previene significativamente el desgaste durante el arranque
- Unas excelentes propiedades de limpieza garantizan un rendimiento óptimo del motor a largo plazo
- Unas extraordinarias propiedades de lubricación a lo largo de toda la vida útil

Aplicación

Putoline Oil es un fabricante y proveedor neerlandés de aceites y lubricantes de alta calidad para motos, escúteres y quadriciclos. Esto es lo que nos hace únicos. Sus casi 50 años de experiencia e investigación hacen que los productos de Putoline sean vanguardistas y tengan la mejor relación calidad-precio. La fabricación de nuestros propios productos garantiza su gran calidad. ¡Putoline Oil, Driven by Technology! Consulte la base de datos de asesoramiento para utilizar el producto correcto.

Especificaciones

JASO MB

ACEA A3/B4

API SP / CF

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l 0,863

Viscosidad a -25 °C, mPa.s 4810

Viscosidad a 40 °C, mm²/s 91,80

Viscosidad a 100 °C, mm²/s 14,40

Índice de viscosidad 163

Punto de ignición, COC, °C 228

Punto de fluidez, °C -45

Índice de base total, mgKOH/g 10,4

Cenizas sulfatadas, % 1,32

HTHS, mPa.s 3,96

Noack, % 10,1

Embalajes disponibles



70321

Botella de 1
l



74571

Bolsa de 15
l en caja



70325

Bidón de 60
l



70322

Tambor de
200 l