

Información del producto PT.20.01

28-07-2026

TT Sport

Descripción

TT Sport es un aceite de alto rendimiento para motores de dos tiempos, de baja emisión de humo y combustión limpia. Ofrece:

- Combustión limpia y eficiente
- Menor formación de humo y depósitos de carbono
- Alta resistencia de película y estabilidad al cizallamiento para una excelente protección contra el desgaste
- Sin depósitos en la bujía, los segmentos del pistón y el sistema de escape
- Respuesta suave del acelerador y mejor arranque
- Estabilidad a altas temperaturas y menor consumo de combustible
- Rendimiento fiable del motor y mayor vida útil

Recomendado para uso normal y de alto rendimiento en carretera. Apto para sistemas de premezcla e inyección. Proporción de mezcla recomendada: 2-4 %.

Aplicación

Elegir el aceite de motor adecuado es crucial para el rendimiento, la protección y la vida útil. Lubrica, refrigera, limpia, sella y protege contra el desgaste y la corrosión. Utilice siempre la proporción de mezcla recomendada. ¿Qué aceite necesita? Nuestra herramienta gratuita de recomendación de productos ofrece asesoramiento personalizado con lubricantes adecuados e intervalos de mantenimiento para su motor. TT Sport ofrece rendimiento, fiabilidad y vida útil óptimos.

Especificaciones

API TC

JASO FD

ISO-L-EGD

TISI

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l 0,866

Viscosidad a 40 °C, mm²/s 38,70

Viscosidad a 100 °C, mm²/s 7,10

Índice de viscosidad 147

Punto de ignición, COC, °C 122

Punto de fluidez, °C -45

Índice de base total, mgKOH/g 1,4

Embalajes disponibles



70488

Tubo de 125
ml



70489

Botella de 1
l



74446



70491

Garrafa de 4
l



74621

Bolsa de 15
l en caja



70492

Bidón de 60
l