

Información del producto PM.40.22

28-07-2026

Ester Tech 4+ 10W-40

Descripción

Ester Tech 4+ 10W-40 es un aceite sintético para motores de 4 tiempos de competición de alto rendimiento. La combinación de los aceites de base de gran calidad con el revolucionario sistema de aditivos Ester Tech garantiza un rendimiento extraordinario con características como:

- Película lubricante muy potente, incluso en condiciones muy extremas
- Máximo rendimiento del motor
- Índice de viscosidad muy estable y elevado
- Correcto funcionamiento del embrague húmedo
- Cambio de marchas preciso y suave
- Gran protección frente al desgaste
- Consumo de aceite mínimo por su baja volatilidad

Ester Tech 4+ 10W-40 se ha diseñado exclusivamente para motocicletas de carretera y competición modernas, de altas prestaciones y de rendimiento alto o muy alto.

Aplicación

Putoline Oil es un proveedor de alta calidad de una amplia gama de productos lubricantes y de mantenimiento. Somos exclusivos porque solo ofrecemos productos para vehículos motorizados de 2 ruedas. Nuestros años de experiencia y una investigación constante dan lugar a la mejor relación calidad/precio. La fabricación de nuestros propios productos garantiza una gran calidad. Putoline Oil, impulsados por la tecnología Consulte la base de datos de asesoramiento para usar el producto correcto.

Especificaciones

API SP

JASO MA2

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	0,853
Viscosidad a -25 °C, mPa.s	3340
Viscosidad a 40 °C, mm²/s	83,70
Viscosidad a 100 °C, mm²/s	13,70
Índice de viscosidad	168
Punto de ignición, COC, °C	238
Punto de fluidez, °C	-36
Índice de base total, mgKOH/g	7,1
Cenizas sulfatadas, %	0,82
HTHS, mPa.s	3,80
Noack, %	5,8

precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

Embalajes disponibles

Putoline Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Teléfono: +31 (0) 546 818165. Ventas: +31 (0) 546 816184. Fax: +31 (0) 546 817367. Correo electrónico: sales@putoline.com



70624

Botella de 1
l



70625

Garrafa de 4
l



74592

Bolsa de 15
l en caja



70614

Bidón de 60
l



70615

Tambor de
200 l

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

Putoline Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Teléfono: +31 (0) 546 818165. Ventas: +31 (0) 546 816184. Fax: +31 (0) 546 817367. Correo electrónico: sales@putoline.com