

Información del producto PT.30.10

28-07-2026

MX 9

Descripción

MX 9 es un aceite de motor 2T totalmente sintético y de alto rendimiento. Los aditivos Ester Tech proporcionan una resistencia de película y capacidad de carga excepcionales, incluso en las condiciones de competición más extremas. Ofrece:

- Combustión limpia y eficiente
 - Menor formación de humo y depósitos
 - Alta resistencia de película y estabilidad al cizallamiento para una excelente protección contra el desgaste
 - Sin depósitos en bujía, segmentos y sistema de escape
 - Respuesta suave del acelerador y mejor arranque
 - Estabilidad a alta temperatura y menor consumo de combustible
 - Rendimiento fiable del motor y mayor vida útil
- Muy adecuado para motores 2T de premezcla o inyección que trabajan en condiciones de competición extremadamente severas. Proporción de mezcla recomendada: 2-4%.

Aplicación

Elegir el aceite de motor adecuado es crucial para el rendimiento, la protección y la vida útil. Lubrica, enfría, limpia, sella y protege contra el desgaste y la corrosión. Siga siempre la proporción de mezcla recomendada. ¿Qué aceite necesita? Nuestra herramienta gratuita de recomendación de productos ofrece recomendaciones personalizadas sobre lubricantes e intervalos de servicio. MX 9 es nuestro aceite 2T totalmente sintético de mayor gama para un rendimiento, fiabilidad y vida útil óptimos.

Especificaciones

API TC

JASO FD

Husqvarna

ISO-L-EGD

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	0,880
Viscosidad a 40 °C, mm²/s	44,00
Viscosidad a 100 °C, mm²/s	8,80
Índice de viscosidad	185
Punto de ignición PM, °C	78
Punto de fluidez, °C	-48
Índice de base total, mgKOH/g	6,6
Cenizas sulfatadas, %	0,26

precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

Embalajes disponibles

Putoline Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Teléfono: +31 (0) 546 818165. Ventas: +31 (0) 546 816184. Fax: +31 (0) 546 817367. Correo electrónico: sales@putoline.com



70695

Botella de 1
l



74589

Bolsa de 15
l en caja

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

Putoline Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Teléfono: +31 (0) 546 818165. Ventas: +31 (0) 546 816184. Fax: +31 (0) 546 817367. Correo electrónico: sales@putoline.com