

Información del producto PW.30.03

28-07-2026

DOT 5.1 Brake Fluid

Descripción

DOT 5.1 Brake Fluid es un líquido de frenos sintético de gran calidad. El producto supera los requisitos de los fabricantes de motocicletas.

Instrucciones de uso:

- Sustituya el líquido de frenos cada dos años para seguir obteniendo un funcionamiento correcto.
- Utilice solo DOT 5.1 Brake Fluid si las especificaciones lo permiten. Consulte el manual de instrucciones para conocer las especificaciones.
- Puede mezclarse con DOT 3 y 4 sintéticos.

Aplicación

Putoline Oil es un proveedor de alta calidad de una amplia gama de productos lubricantes y de mantenimiento. Somos exclusivos porque solo ofrecemos productos para vehículos motorizados de 2 ruedas. Nuestros años de experiencia y una investigación constante dan lugar a la mejor relación calidad/precio. La fabricación de nuestros propios productos garantiza una gran calidad. Putoline Oil, impulsados por la tecnología Consulte la base de datos de asesoramiento para usar el producto correcto.

Especificaciones

FMVSS 116 DOT 5.1

ISO 4925 Class 7

JIS K2233

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	1,067
Viscosidad a -20 °C, mm²/s	103
Viscosidad a -40 °C, mm²/s	700
Viscosidad a 20 °C, mm²/s	12,70
Viscosidad a 40 °C, mm²/s	6,82
Viscosidad a 100 °C, mm²/s	2,20
Punto de ebullición húmedo, °C	185

Embalajes disponibles



74043

Botella de
500 ml



74586

Bolsa de 15
l en caja