

Información del producto PV.20.01

28-07-2026

Ceramic Grease

Descripción

Ceramic Grease es una pasta de montaje de alta calidad y grasa lubricante para altas temperaturas sin partículas metálicas. Su fórmula única le aporta estas propiedades:

- Rango de temperatura muy alto (temperatura máx. de unos 1500 °C).
- Alta resistencia a la presión.
- Reduce la fricción de las piezas móviles.
- Protección efectiva contra la corrosión.
- Excelente protección contra la corrosión del electrolito (contacto entre metales en el que se ve afectado el metal menos precioso).

Ceramic Grease es apropiado para:

- Montaje y desmontaje
- Componentes del ABS
- Componentes de frenos
- Sensores lambda
- Componentes del escape
- Conexiones (pernos)
- Conexiones de diferentes metales (por ej., acero y aluminio)
- Componentes expuestos a altas temperaturas

Aplicación

Putoline Oil es un proveedor de alta calidad de una amplia gama de productos lubricantes y de mantenimiento. Somos exclusivos porque solo ofrecemos productos para vehículos motorizados de 2 ruedas. Nuestros años de experiencia y una investigación constante dan lugar a la mejor relación calidad/precio. La fabricación de nuestros propios productos garantiza una gran calidad. Putoline Oil, impulsados por la tecnología Consulte la base de datos de asesoramiento para usar el producto correcto.

Especificaciones

NLGI Grade 2/3

DIN 51825, KP2,5N-30

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l 1,000

Embalajes disponibles



74115

Tubo de 100
gr



73612

Bote de 600
gr