

Información del producto PW.40.13

28-07-2026

Hydraulic Clutch Fluid

Descripción

Hydraulic Clutch Fluid es un líquido de embrague mineral. Protege del desgaste y la oxidación. Hydraulic Clutch Fluid es ideal para fabricantes como Magura, entre otros.

Aplicación

Putoline Oil es un proveedor de alta calidad de una amplia gama de productos lubricantes y de mantenimiento. Somos exclusivos porque solo ofrecemos productos para vehículos motorizados de 2 ruedas. Nuestros años de experiencia y una investigación constante dan lugar a la mejor relación calidad/precio. La fabricación de nuestros propios productos garantiza una gran calidad. Putoline Oil, impulsados por la tecnología Consulte la base de datos de asesoramiento para usar el producto correcto.

Especificaciones

DIN 51524-3 HVLDP

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l	0,850
Viscosidad a 40 °C, mm ² /s	10,00
Viscosidad a 100 °C, mm ² /s	3,08
Índice de viscosidad	192
Punto de ignición, COC, °C	144
Punto de fluidez, °C	-66
Brookfield a -40 °C, mPa.s	1940

Embalajes disponibles



74209
125 ml
Envase



74646
Bolsa de 15
l en caja