

Información del producto PM.40.46

28-07-2026

Boxer 4 15W-50

Descripción

Boxer 4 15W-50 es un aceite de motor completamente sintético para motores de 4 tiempos que se ha desarrollado para motores Boxer refrigerados por aire y agua. Boxer 4 15W-50 garantiza:

- Funcionamiento insuperable de los embragues húmedos, si su motocicleta está equipada con uno
- Película lubricante extremadamente estable
- Reduce la fricción interna
- Logra un consumo de combustible bajo y unos valores de desgaste muy bajos
- Presión de aceite elevada constante en todas las condiciones de conducción

Debido a su composición especial, se obtiene un consumo de aceite muy bajo con motores Boxer refrigerados por aire.

Aplicación

Putoline Oil es un fabricante y proveedor neerlandés de aceites y lubricantes de alta calidad para motos, escúteres y quadriciclos. Esto es lo que nos hace únicos. Sus casi 50 años de experiencia e investigación hacen que los productos de Putoline sean vanguardistas y tengan la mejor relación calidad-precio. La fabricación de nuestros propios productos garantiza su gran calidad. ¡Putoline Oil, Driven by Technology! Consulte la base de datos de asesoramiento para utilizar el producto correcto.

Especificaciones

API SP

JASO MA2

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l 0,856

Viscosidad a -20 °C, mPa.s 2250

Viscosidad a 40 °C, mm²/s 114,00

Viscosidad a 100 °C, mm²/s 18,30

Índice de viscosidad 179

Punto de ignición, COC, °C 238

Punto de fluidez, °C -39

Índice de base total, mgKOH/g 7,1

Cenizas sulfatadas, % 0,82

HTHS, mPa.s 4,53

Noack, % 6,2

Embalajes disponibles



74229

Botella de 1
l



74230

Garrafa de 4
l



74597

Bolsa de 15
l en caja



74232

Bidón de 60
l



74233

Tambor de
200 l