



# SCOOTER EXPERT 4T

Lubricante de Technosynthese®  
para motores 4T de Scooters y  
Maxiscooter.  
SAE 10W40

## APLICACIONES

Aceite lubricante de Technosynthese® especialmente desarrollado para todos los motores de 4 tiempos de scooters y maxiscooters con variadores automáticos, cilindradas entre 49cc y 650cc.

Con o sin catalizador.

Todo tipo de gasolinas (estándar y sin plomo).

## PRESTACIONES

NORMAS

Nivel API SJ

HOMOLOGACIONES

JASO MA bajo nº M033MOT049

Diseñado según el proceso de Technosynthese® MOTUL con bases sintéticas y aditivos que proporcionan un excelente comportamiento antidesgaste y anti-fricción proporcionando una elevada protección antidesgaste de las piezas del motor así como una reducción del coeficiente de rozamiento, especialmente en frío debido a su bajo grado de viscosidad.

La norma JASO MA garantiza un perfecto funcionamiento del embrague sumergido en el scooter.

Su elevada estabilidad química incrementa notablemente la resistencia a elevadas temperaturas y le proporciona total seguridad durante los períodos de mantenimiento.

Excelente capacidad detergente y dispersante con una alta estabilidad de la viscosidad. Propiedades antioxidación, anticorrosión y antiespumante.

## CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Cambios : según preconización de los fabricantes de motocicletas o recomendación de los especialistas.

Se puede mezclar con otros aceites de motor.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de viscosidad	SAE J 300	<b>10W-40</b>
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.870
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	14.9 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	95.4 mm <sup>2</sup> /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	164
Punto de congelación	ASTM D97	-33°C / -27°F
Punto de inflamación	ASTM D92	228°C / 442°F
TBN	ASTM D2896	7.9 mg KOH/g

## EMBALAJES

Formato: 1, 2 y 60 litros.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

**MOTUL IBÉRICA, S.A.**

Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133

Correo [motul@motul.es](mailto:motul@motul.es)

8319  
SCOEX4T  
E02/05