

CROSS POWER 2T

Aceite de motor de alto rendimiento totalmente sintético para motocicletas Off-Road de 2 tiempos.

Descripción

Aceite de motor de alto rendimiento totalmente sintético para motocicletas Off-Road de 2 tiempos. Cuando se desarrolló este aceite, en cooperación directa con los equipos de carreras y los fabricantes de motocicletas, se prestó especial atención a las demandas específicas del uso en el campo.

Características del producto

- completamente sintético
- especialmente formulado para uso Off-Road
- Calidad de carrera
- reduce los residuos de combustión
- Fórmula de bajo humo
- para lubricación de premezcla y separada



Ámbito de aplicación

MOTOREX CROSS POWER 2T ha sido especialmente desarrollado para uso Off-Road. Se puede usar para la premezcla y lubricación por separado (proporciones de mezcla de acuerdo con las recomendaciones del fabricante).

Nota

Siga siempre las especificaciones del fabricante.

Especificaciones

API TC, ISO-L-EGD, JASO FD

Datos técnicos

Propiedades	Método	Unidades	Valores
Color			rojo
Densidad a 20 °C		g/cm3	0.874
Viscosidad a 40°C	DIN 51562-1	mm2/s	56.0
Viscosidad a 100°C	DIN 51562-1	mm2/s	9.6
Indice de viscosidad	DIN ISO 2909		156.0
Punto de Inflamación PMCC	ASTM 93	°C	>= 90
Punto de Fluidez	ASTM D5950	°C	-54
Cenizas sulfatadas	DIN EN ISO 6245	%	0.20
TBN	DIN ISO 3771	mgKOHg	2.20
Fósforo		%	0.000

La información anterior corresponde al estado actual de los conocimientos. Nos reservamos el derecho de hacer cambios. Las tolerancias de medición y producción habituales en la industria se aplican a las características especificadas. Una hoja de datos de seguridad sobre el producto descrito está disponible.