

TWO STROKE 2T

Aceite de motor semisintéticos para motocicletas ligeras de 2 tiempos

Descripción

TWO STROKE 2 T es un aceite de motor semisintético para motocicletas ligeras.

Atributos del producto

- semisintético (Semi Synthetic)
- mínima formación de humos (Low Smoke)
- para lubricación mixta y separada
- homologación oficial JASO FC

Ámbito de aplicación

TWO STROKE 2T se recomienda para todo tipo de motocicletas ligeras que no tienen especificaciones especiales. Puede usarse para la lubricación mixta o por separado (proporción de mezcla según las recomendaciones del fabricante).

Nota

Observar las prescripciones del fabricante.

Especificaciones

API TC, ISO-L-EGC, JASO FC

Datos técnicos

Propiedades	Método	Unidades	Valores
Color			verde
Densidad a 20 °C		g/cm3	0.868
Viscosidad a 40°C	DIN 51562-1	mm2/s	61.3
Viscosidad a 100°C	DIN 51562-1	mm2/s	9.3
Índice de viscosidad	DIN ISO 2909		132.0
Punto de Inflamación	DIN EN ISO 2592	°C	> 100
Punto de Fluidez	ASTM D5950	°C	-33
Cenizas sulfatadas	DIN EN ISO 6245	%	0.03
TBN	DIN ISO 3771	mgKOHg	0.62

La información anterior corresponde al estado actual de los conocimientos. Nos reservamos el derecho de hacer cambios. Las tolerancias de medición y producción habituales en la industria se aplican a las características especificadas. Una hoja de datos de seguridad sobre el producto descrito está disponible.