

# KTM RACING 4T

## SAE 20W/60

Aceite de motor de carreras de alto rendimiento totalmente sintético, especialmente para motores de carreras KTM.

### Descripción

Aceite de motor de carreras de alto rendimiento totalmente sintético, especialmente para motores de carreras KTM. Aceites base especiales de alta calidad combinados con aditivos valiosos que permitieron el desarrollo de esta original calidad de carrera. El comportamiento de fricción ideal garantiza el funcionamiento sin fallos de los embragues de discos múltiples húmedos en todas las condiciones de funcionamiento.

### Ventajas

- Completamente sintético
- desarrollado en colaboración con KTM
- recomendado por KTM Customer Racing
- probado bajo las condiciones de carrera más extremas
- rendimiento excepcional
- resistencia máxima a la temperatura
- protección duradera contra el desgaste
- Óptimos coeficientes de fricción

### Aplicación

MOTOREX KTM RACING 4T SAE 20W/60 se ha desarrollado para motos de alta tecnología de cuatro tiempos en colaboración con KTM y garantiza una protección óptima de los motores en las condiciones más difíciles. Además, permite el cambio preciso de los engranajes, así como el óptimo funcionamiento de los embragues de discos múltiples húmedos. MOTOREX KTM RACING 4T ha sido aprobado y oficialmente recomendado por KTM Customer Racing.

Developed for  
KTM RACE ENGINES.  
Delivers max. horsepower for:  
MX, SM, RALLY, ENDURO,  
all 4T-Engines.

| Características Técnicas       | Unidades           | Método          | Valores         |
|--------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Color                          |                    |                 | amarillo-marrón |
| Densidad a 20 °C               | g/cm <sup>3</sup>  | ASTM D4052      | 0.861           |
| Viscosidad a 40°C              | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562-1     | 168.3           |
| Viscosidad a 100°C             | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562-1     | 24.2            |
| Índice de viscosidad           |                    | DIN ISO 2909    | 176             |
| Viscosidad según HTHS a 150 °C |                    | CEC-L-36 A-97   | ≥3.5            |
| Punto de Fluidéz               |                    | ASTM D5950      | -45             |
| Punto de Inflamación C.O.C.    |                    | DIN EN ISO 2592 | ≥200            |
| CCS                            |                    | ASTM D 5293     | -15 / 2018      |
| Cenizas sulfatadas             |                    | DIN EN ISO 6245 | 1.2             |
| NOACK Pérdida de evaporación   |                    | CEC L-40-A-93   | 7.2             |
| TBN                            |                    | DIN ISO 3771    | 11              |

La información anterior corresponde al estado actual de los conocimientos. Nos reservamos el derecho de hacer cambios. Las tolerancias de medición y producción habituales en la industria se aplican a las características especificadas. Una hoja de datos de seguridad sobre el producto descrito está disponible.