

# SCOOTER FORZA 4T

## SAE 5W/40

Aceite de motor de cuatro tiempos, totalmente sintético para scooters y maxi scooters.

### Descripción

Aceite de motor de 4 tiempos moderno, totalmente sintético, personalizado para scooters y maxi scooters. Para este aceite de motor, se prestó especial atención a los requisitos especiales de los scooters con respecto al uso diario que involucran frecuentes arranques en frío y altas temperaturas de funcionamiento. Ideal para modelos con motores de inyección y convertidores catalíticos.

### Ventajas

- Completamente sintético
- Ahorra combustible debido a la baja viscosidad en los arranques en frío
- Ideal tráfico stop-and-go y scooters con sistema automático de arranque y parada.
- Óptimas características de arranque en frío
- Máxima resistencia a altas temperaturas
- Para la serie PIAGGIO MEDLEY con motores i-Get
- Perfecto también para motores de inyección

### Aplicación

SCOOTER FORZA 4T SAE 0W/30 es particularmente adecuado para scooters para los que el fabricante recomienda una baja viscosidad. Ideal uso en tráfico stop-and-go de ciudad y para scooters con sistema automático de arranque y parada. Especialmente adecuado para la serie PIAGGIO MEDLEY con motores i-Get para los que se requieren las aprobaciones ACEA A5/B5; VW 503 00; VW 506 00 y VW 506 01. Cumple todas las especificaciones del fabricante.

### Especificaciones

JASO MA; API SN; API SM; API SL



| Características Técnicas       | Unidades           | Método          | Valores    |
|--------------------------------|--------------------|-----------------|------------|
| Color                          |                    |                 | marrón     |
| Densidad a 20 °C               | g/cm <sup>3</sup>  | ASTM D4052      | 0.860      |
| Viscosidad a 40 °C             | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562-1     | 89.9       |
| Viscosidad a 100 °C            | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562-1     | 14.7       |
| Índice de viscosidad           |                    | DIN ISO 2909    | 170        |
| Viscosidad según HTHS a 150 °C | mPa·s              | CEC-L-36 A-97   | ≥3.5       |
| Punto de Fluidéz               | °C                 | ASTM D5950      | -50        |
| Punto de Inflamación C.O.C.    | °C                 | DIN EN ISO 2592 | ≥200       |
| CCS                            | °C / mPa·s         | ASTM D 5293     | -30 / 4950 |
| Cenizas sulfatadas             | %                  | DIN EN ISO 6245 | 1.2        |

La información anterior corresponde al estado actual de los conocimientos. Nos reservamos el derecho de hacer cambios. Las tolerancias de medición y producción habituales en la industria se aplican a las características especificadas. Una hoja de datos de seguridad sobre el producto descrito está disponible.