

SCOOTER FORZA 4T SAE 0W/30

Aceite de motor de cuatro tiempos, totalmente sintético para scooters y maxi scooters.

Descripción

Aceite de motor de 4 tiempos moderno, totalmente sintético, personalizado para scooters y maxi scooters. Para este aceite de motor, se prestó especial atención a los requisitos especiales de los scooters con respecto al uso diario que involucran frecuentes arranques en frío y altas temperaturas de funcionamiento. Ideal para modelos con motores de inyección y convertidores catalíticos.

Características del producto

- Completamente sintético
- Ahorra combustible debido a la baja viscosidad en los arranques en frío
- Ideal tráfico stop-and-go y scooters con sistema automático de arranque y parada.
- Óptimas características de arranque en frío
- Máxima resistencia a altas temperaturas
- Para la serie PIAGGIO con motores i-Get

Ámbito de aplicación

SCOOTER FORZA 4T SAE 0W/30 es particularmente adecuado para scooters para los que el fabricante recomienda una baja viscosidad. Ideal uso en tráfico stop-and-go de ciudad y para scooters con sistema automático de arranque y parada. Especialmente adecuado para la serie PIAGGIO con motores i-Get para los que se requieren las aprobaciones ACEA A5/B5; VW 503 00; VW 506 00 y VW 506 01. Cumple todas las especificaciones del fabricante.

Especificaciones

ACEA A5/B5-04, VW 506 00, VW 506 01, VW 503 00

Datos técnicos

Propiedades	Método	Unidades	Valores
Color			marrón claro
Viscosidad			SAE 0W/30
Densidad a 20 °C		g/cm ³	0.853
Viscosidad a 40°C	DIN 51562-1	mm ² /s	53.5
Viscosidad a 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	9.6
Índice de viscosidad	DIN ISO 2909		162.0
Viscosidad según HTHS a 150°C	CEC-L-36 A-97	mPa.s	>= 2.9
Punto de Inflamación	DIN EN ISO 2592	°C	>= 200
Punto de Fluidez	ASTM D5950	°C	-48
NOACK	CEC L-40-A-93	%	9.40
Cenizas sulfatadas	DIN EN ISO 6245	%	1.40
TBN	DIN ISO 3771	mgKOHg	10.50

La información anterior corresponde al estado actual de los conocimientos. Nos reservamos el derecho de hacer cambios. Las tolerancias de medición y producción habituales en la industria se aplican a las características especificadas. Una hoja de datos de seguridad sobre el producto descrito está disponible.