

FORMULA 4T SAE 10W/40 MA2

Aceite de motor sintético de alta calidad para motocicletas de cuatro tiempos.

Descripción

Aceite de motor de mezcla sintética de alta calidad para motocicletas de cuatro tiempos. Este aceite ofrece un nivel de protección muy bueno para motores, engranajes y embragues en todos los campos. La aprobación JASO MA2 garantiza el funcionamiento sin fallos de los embragues de discos múltiples húmedos.

Características del producto

- alto nivel de protección contra el desgaste
- fiabilidad absoluta de la lubricación
- estable a cualquier temperatura



Ámbito de aplicación

Disponible en varios viscosidades, FORMULA 4T fue especialmente desarrollado para uso en motores de motos. Ideal para motocicletas con embragues de discos múltiples húmedos. Cumple los requisitos del fabricante con respecto a todas las especificaciones.

Especificaciones

API SG, API SH, API SJ, API SL, JASO MA2

Datos técnicos

Propiedades	Método	Unidades	Valores
Color			amarillo-pardo
Viscosidad			SAE 10W/40
Densidad a 20 °C		g/cm3	0.866
Viscosidad a 40°C	DIN 51562-1	mm2/s	95.9
Viscosidad a 100°C	DIN 51562-1	mm2/s	14.1
Indice de viscosidad	DIN ISO 2909		150.0
Viscosidad según HTHS a 150°C	CEC-L-36 A-97	mPa.s	>= 3.5
Punto de Inflamación	DIN EN ISO 2592	°C	>= 200
Punto de Fluidez	ASTM D5950	°C	-36
NOACK	CEC L-40-A-93	%	10.50
Cenizas sulfatadas	DIN EN ISO 6245	%	0.80
TBN	DIN ISO 3771	mgKOHg	5.70
CCS	ASTM D5293	mPa.s	6348
CCS Temperatur	ASTM D5293	°C	-25

La información anterior corresponde al estado actual de los conocimientos. Nos reservamos el derecho de hacer cambios. Las tolerancias de medición y producción habituales en la industria se aplican a las características especificadas. Una hoja de datos de seguridad sobre el producto descrito está disponible.