

LEGEND 4T SAE 20W/50

Aceite de motor de alta calidad a base de aceite mineral para motocicletas de 4 tiempos con lubricación separada del motor y la caja de engranajes.

Descripción

Aceite de motor de alta calidad a base de aceite mineral para motocicletas de 4 tiempos con lubricación separada del motor y la caja de engranajes. Gracias a la selección de aceites base y aditivos especialmente adaptados para este tipo de motor, este aceite para motor proporciona una protección óptima contra el desgaste y la estabilidad a altas temperaturas.

Ámbito de aplicación

LEGEND 4T SAE 20W/50 ha sido especialmente desarrollado para su uso en grandes motores de dos cilindros. También ideal para motores enfriados por aire.

Especificaciones

API SG, API SH, API SJ, API SL

Atributos del producto

- buena protección contra el desgaste
- alta estabilidad térmica
- óptima película de aceite, incluso a altas temperatura
- Ideal para motores de dos cilindros de alta capacidad

Datos técnicos

Propiedades	Método	Unidades	Valores
Color			marrón
Viscosidad			SAE 20W/50
Viscosidad a 40°C	DIN 51562-1	mm ² /s	158,0
Viscosidad a 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	18,7
Índice de viscosidad	DIN ISO 2909		134,0
Viscosidad según HTHS a 150°C	CEC-L-36 A-97	mPa.s	>= 3,5
Punto de Inflamación	DIN EN ISO 2592	°C	>= 200
Punto de Fluidez	ASTM D5950	°C	-30
NOACK	CEC L-40-A-93	%	5,90
Cenizas sulfatadas	DIN EN ISO 6245	%	1,20
TBN	DIN ISO 3771	mgKOHg	11,40
CCS	ASTM D5293	mPa.s	5520
CCS Temperatur	ASTM D5293	°C	-15

La información anterior corresponde al estado actual de los conocimientos. Nos reservamos el derecho de hacer cambios. Las tolerancias de medición y producción habituales en la industria se aplican a las características especificadas. Una hoja de datos de seguridad sobre el producto descrito está disponible.

MOTOREX AG

Bern-Zürich-Strasse 31
4901 Langenthal, Schweiz
+41 62 919 75 75
motorex.com
09.06.2026 / 07