

CROSS POWER 4T SAE 10W/50 MA2

Aceite de motor de alto rendimiento totalmente sintético para motocicletas Off-Road de 4 tiempos.

Descripción

Aceite de motor de 4 tiempos totalmente sintético de alto rendimiento, especialmente desarrollado para motocicletas Off-Road. Cuando se desarrolló este aceite, en estrecha cooperación con los equipos de carreras y los fabricantes de motocicletas, se prestó especial atención a las demandas específicas del uso en el campo. La aprobación JASO MA2 garantiza el funcionamiento sin fallos de los embragues de discos múltiples húmedos.

Ámbito de aplicación

MOTOREX CROSS POWER 4T está disponible en tres viscosidades diferentes para uso Off-Road. Ideal para motocicletas con embragues de discos múltiples húmedos. También cumple las más altas especificaciones del fabricante.

Especificaciones

API SM, API SN, API SP, JASO MA2

Características del producto

- completamente sintético
- especialmente formulado para el uso Off-Road más exigente
- Calidad de carrera
- muy alta estabilidad térmica y al corte
- Convertidor catalítico probado
- ideal embragues multidisco húmedos (aprobación JASO MA2)



Datos técnicos

Propiedades	Método	Unidades	Valores
Color			amarillo-pardo
Viscosidad			SAE 10W/50
Densidad a 20 °C		g/cm3	0.854
Viscosidad a 40°C	DIN 51562-1	mm2/s	122.0
Viscosidad a 100°C	DIN 51562-1	mm2/s	19.2
Indice de viscosidad	DIN ISO 2909		178.0
Viscosidad según HTHS a 150°C	CEC-L-36 A-97	mPa.s	> 3.5
Punto de Inflamación	DIN EN ISO 2592	°C	> 200
Punto de Fluidéz	ASTM D5950	°C	-45
NOACK	CEC L-40-A-93	%	4.60
Cenizas sulfatadas	DIN EN ISO 6245	%	0.80
TBN	DIN ISO 3771	mgKOHg	7.20
CCS	ASTM D5293	mPa.s	3330
CCS Temperatur	ASTM D5293	°C	-25

La información anterior corresponde al estado actual de los conocimientos. Nos reservamos el derecho de hacer cambios. Las tolerancias de medición y producción habituales en la industria se aplican a las características especificadas. Una hoja de datos de seguridad sobre el producto descrito está disponible.