

ATV QUAD RACING 4T SAE 10W/50 MA2

Aceite de motor de alto rendimiento totalmente sintético para ATV / Quads de 4 tiempos.

Descripción

Aceite de motor totalmente sintético de alto rendimiento, especialmente fabricado para ATV/quads deportivos de 4 tiempos. Este aceite proporciona al motor una protección óptima, incluso para los requisitos más exigentes en el campo de los vehículos todo terreno (ATV). La aprobación JASO MA2 garantiza el funcionamiento sin fallos de los embragues de discos múltiples húmedos.

Características del producto

- completamente sintético
- especialmente desarrollado para ATV/quads deportivos
- óptima protección del motor en todas las áreas de funcionamiento
- extremadamente buena estabilidad térmica
- Convertidor catalítico probado
- ideal embragues multidisco húmedos (aprobación JASO MA2)

Ámbito de aplicación

MOTOREX ATV QUAD RACING 4T SAE 10W/50 MA2 ha sido desarrollado para las altas demandas en ATV/quads deportivos con motores potentes. Ideal para ATV/quads con embragues de discos múltiples húmedos. También cumple las más altas especificaciones del fabricante.

Especificaciones

API SM, API SN, API SP, JASO MA2



Datos técnicos

Propiedades	Método	Unidades	Valores
Color			amarillo-pardo
Viscosidad			SAE 10W/50
Densidad a 20 °C		g/cm3	0.854
Viscosidad a 40°C	DIN 51562-1	mm2/s	122.0
Viscosidad a 100°C	DIN 51562-1	mm2/s	19.2
Indice de viscosidad	DIN ISO 2909		178.0
Viscosidad según HTHS a 150°C	CEC-L-36 A-97	mPa.s	> 3.5
Punto de Inflamación	DIN EN ISO 2592	°C	> 200
Punto de Fluidez	ASTM D5950	°C	-45
NOACK	CEC L-40-A-93	%	4.60
Cenizas sulfatadas	DIN EN ISO 6245	%	0.80
TBN	DIN ISO 3771	mgKOHg	7.20
CCS	ASTM D5293	mPa.s	3330
CCS Temperatur	ASTM D5293	°C	-25

La información anterior corresponde al estado actual de los conocimientos. Nos reservamos el derecho de hacer cambios. Las tolerancias de medición y producción habituales en la industria se aplican a las características especificadas. Una hoja de datos de seguridad sobre el producto descrito está disponible.