

CROSS POWER 4T SAE 10W/60 MA2

Aceite de motor de alto rendimiento totalmente sintético para motocicletas Off-Road de 4 tiempos.

Descripción

Aceite de motor de 4 tiempos totalmente sintético de alto rendimiento, especialmente desarrollado para motocicletas Off-Road. Cuando se desarrolló este aceite, en estrecha cooperación con los equipos de carreras y los fabricantes de motocicletas, se prestó especial atención a las demandas específicas del uso en el campo. La aprobación JASO MA2 garantiza el funcionamiento sin fallos de los embragues de discos múltiples húmedos.

Características del producto

- completamente sintético
- especialmente formulado para el uso Off-Road más exigente
- Calidad de carrera
- muy alta estabilidad térmica y al corte
- Convertidor catalítico probado
- ideal embragues multidisco húmedos (aprobación JASO MA2)



Ámbito de aplicación

MOTOREX CROSS POWER 4T está disponible en tres viscosidades diferentes para uso Off-Road. Ideal para motocicletas con embragues de discos múltiples húmedos. También cumple las más altas especificaciones del fabricante.

Nota

Advertencia: Nocivo para los organismos acuáticos; efecto a largo plazo.

Especificaciones

API SM, API SN, API SP, JASO MA2, KTM LC4 2007+

Datos técnicos

Propiedades	Método	Unidades	Valores
Color			amarillo-pardo
Viscosidad			SAE 10W/60
Densidad a 20 °C		g/cm3	0.853
Viscosidad a 40°C	DIN 51562-1	mm2/s	160.6
Viscosidad a 100°C	DIN 51562-1	mm2/s	24.5
Índice de viscosidad	DIN ISO 2909		185.0
Viscosidad según HTHS a 150°C	CEC-L-36 A-97	mPa.s	>= 3.5
Punto de Inflamación	DIN EN ISO 2592	°C	>= 200
Punto de Fluidéz	ASTM D5950	°C	-42
NOACK	CEC L-40-A-93	%	5.00
Cenizas sulfatadas	DIN EN ISO 6245	%	0.81
TBN	DIN ISO 3771	mgKOHg	7.10
CCS	ASTM D5293	mPa.s	3490
CCS Temperatur	ASTM D5293	°C	-25

La información anterior corresponde al estado actual de los conocimientos. Nos reservamos el derecho de hacer cambios. Las tolerancias de medición y producción habituales en la industria se aplican a las características especificadas. Una hoja de datos de seguridad sobre el producto descrito está disponible.