

MOTO GEAR OIL SAE 10W/30

Aceite multigrado para engranajes de motos

Descripción

MOTO GEAR OIL SAE 10W/30 ist ein Mehrbereichs Getriebeöl auf Synthesebasis, speziell für die Anforderungen von Motorrädern abgestimmt. Erstklassige Grundöle und modernste Additive sorgen für eine optimale Schmierung und Schaltbarkeit.

Características del producto

- excelente capacidad de cambio a cualquier temperatura
- protección de primera clase contra la corrosión
- inhibición de la espuma notablemente potente
- óptima fiabilidad lubricante durante todo el período de uso

Ámbito de aplicación

MOTO GEAR OIL SAE 10W/30 es especialmente adecuado para engranajes de motocicletas de dos tiempos equipados con embragues húmedos, así como para todas las motos con lubricación de engranajes separada.

Nota

Synthetic Performance

Especificaciones

API GL-4

Datos técnicos

Propiedades	Método	Unidades	Valores
Color			marrón
Viscosidad			SAE 10W/30
Densidad a 20 °C		g/cm ³	0.874
Viscosidad a 40°C	DIN 51562-1	mm ² /s	76.0
Viscosidad a 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	11.7
Índice de viscosidad	DIN ISO 2909		148.0
Punto de Inflamación	DIN EN ISO 2592	°C	>= 200
Punto de Fluidez	ASTM D5950	°C	-30

La información anterior corresponde al estado actual de los conocimientos. Nos reservamos el derecho de hacer cambios. Las tolerancias de medición y producción habituales en la industria se aplican a las características especificadas. Una hoja de datos de seguridad sobre el producto descrito está disponible.

MOTOREX AG

Bern-Zürich-Strasse 31
4901 Langenthal, Schweiz

Tel. +41 62 919 75 75

motorex.com

27.03.2025 / 07