

PRISMA ZX SAE 75W/90

Aceite de engranajes sintético para engranajes de transmisión manual y ejes. API GL-4+5.

Descripción

PRISMA ZX SAE 75W/90 es un aceite sintético de engranajes para multitud de usos. Garantiza una lubricación óptima en un amplio rango de temperaturas, incluso en condiciones extremas, tanto en cajas de cambios manuales sincronizadas como no sincronizadas en los ejes.

Características del producto

- óptima protección contra el desgaste
- excelente oxidación y estabilidad al corte
- buen comportamiento antiespumante
- muy bajo punto de fluidez
- excelente comportamiento viscosidad / temperatura
- bajo punto de fluidez

Ámbito de aplicación

PRISMA ZX SAE 75W/90 garantiza una lubricación fiable en los accionamientos de eje y finales sujetos a altas cargas, al mismo tiempo que ofrece un funcionamiento impecable de la sincronización manual de la caja de cambios.

Nota

Por favor, siga las instrucciones del fabricante.

Especificaciones

API GL-4/5

Safety & Performance

ZF TE-ML-07A, ZF TE-ML-08

Datos técnicos

Propiedades	Método	Unidades	Valores
Color			amarillo
Viscosidad			SAE 75W/90
Densidad a 20 °C		g/cm ³	0.872
Viscosidad a 40°C	DIN 51562-1	mm ² /s	84.2
Viscosidad a 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	14.7
Índice de viscosidad	DIN ISO 2909		182.0
Punto de Inflamación	DIN EN ISO 2592	°C	> 220
Punto de Fluidez	ASTM D5950	°C	-45
Temperatura Brookfield	ASTM D2983	°C	-40
Brookfield Viskosität		mPa.s	91,000

La información anterior corresponde al estado actual de los conocimientos. Nos reservamos el derecho de hacer cambios. Las tolerancias de medición y producción habituales en la industria se aplican a las características especificadas. Una hoja de datos de seguridad sobre el producto descrito está disponible.