

MOTO FORK OIL SAE 10W/30

Aceite de horquilla multigrado para un alto nivel de flexibilidad de temperatura

Descripción

Aceite de horquilla multigrado para una amortiguación óptima a todas las temperaturas. Previene la formación de espuma e inhibe la corrosión. Con cuidado aditivo para juntas.

Características del producto

- Protege contra la corrosión
- previene la formación de espuma
- reduce el desgaste
- mantiene los sellos

Ámbito de aplicación

MOTOREX FORK OIL 10W/30 es un aceite multigrado para horquillas, versátil y que cumple con casi todos los requisitos. Los criterios de temperatura flexibles hacen que el aceite proporcione excelentes resultados incluso en condiciones difíciles.

Datos técnicos

Propiedades	Método	Unidades	Valores
Color			amarillo
Densidad a 20 °C		g/cm ³	0.875
Viscosidad a 40°C	DIN 51562-1	mm ² /s	63.6
Viscosidad a 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	11.3
Indice de viscosidad	DIN ISO 2909		> 180.0
Punto de Inflamación	DIN EN ISO 2592	°C	> 200
Punto de Fluidez	ASTM D5950	°C	< -25

La información anterior corresponde al estado actual de los conocimientos. Nos reservamos el derecho de hacer cambios. Las tolerancias de medición y producción habituales en la industria se aplican a las características especificadas. Una hoja de datos de seguridad sobre el producto descrito está disponible.