

SPRAY WITH PTFE

Lubricante seco

Descripción

SPRAY WITH PTFE es un lubricante de película seca; puede usarse como agente antifricción y agente separador que no deja marcas aceitosas. Con un tamaño de partícula de 5 µm, la capa de PTFE, delgada como una oblea, evita que las piezas se peguen entre sí en diseños o sistemas con máquinas herramienta. Resistencia química casi absoluta y un rango de temperatura de servicio muy amplio (+265°C). Antiestático.

Atributos del producto

- lubricante seco
- adhesivo
- suavizante
- resistente al agua
- temperatura estable

Ámbito de aplicación

MOTOREX SPRAY WITH PTFE is ideal for hygienic dry lubrication. Other examples of use include slide rails and guide rails, conveyor belts, transport rollers and chutes, window mechanisms, blind and roller shutter systems, permanent lubrication for shafts in plastic bearings, or whenever other lubricants such as mineral oils or silicones are undesirable for the application or further processing.

Nota

Agitar bien el envase antes de usar hasta que la bola de mezcla se mueva libremente.

Datos técnicos

Propiedades	Método	Unidades	Valores
Color			amarillo
Densidad a 20 °C		g/cm ³	0.608

La información anterior corresponde al estado actual de los conocimientos. Nos reservamos el derecho de hacer cambios. Las tolerancias de medición y producción habituales en la industria se aplican a las características especificadas. Una hoja de datos de seguridad sobre el producto descrito está disponible.

MOTOREX AG

Bern-Zürich-Strasse 31
4901 Langenthal, Schweiz

Tel. +41 62 919 75 75

motorex.com

20.11.2025 / 05