

ACCU PROTECT SPRAY

Mantenimiento de la batería

Descripción

Spray de mantenimiento de batería para evitar la corrosión y la oxidación.

Atributos del producto

- Protección contra la corrosión
- Protección contra la oxidación
- Alta resistencia al envejecimiento

Ámbito de aplicación

MOTOREX ACCU PROTECT SPRAY protege los bornes de la batería, terminales de polos, conectores, cables de arranque y cables de conexión.

Uso

Limpiar los bornes, conectores y terminales de la batería. Volver a fijar los terminales secos (apretar bien los tornillos). Aplicar, desde una distancia de unos 10 cm, una capa protectora delgada a los bornes, conectores y terminales.

Nota

Agitar bien el envase antes de usar hasta que la bola de mezcla se mueva libremente.

Datos técnicos

Propiedades	Método	Unidades	Valores
Color			azul
Aceite de base			mineral
Espesante			Li
Viscosidad			NLGI 2
Designación DIN	DIN 51502		KP2K-30
Designación ISO	ISO 6743-9		ISO-L-XCCEB2
Viscosidad a 40°C	DIN 51562-1	mm ² /s	190.0
Viscosidad a 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	15.0
Índice de viscosidad	DIN ISO 2909		100.0
EMCOR anti-corrosión	DIN 51802		0-0
Temperaturas de utilización		°C	-30 - 120
Punto de caída	DIN ISO 2176	°C	> 180
Penetración trabajada	DIN ISO 2137	0.1mm	265 - 295
Lavado por agua	DIN 51807-1		1 - 90
Coef. de velocidad (n x dm)		mm/min	300,000
Corrosión al cobre	DIN 51811	Korr.G	1

La información anterior corresponde al estado actual de los conocimientos. Nos reservamos el derecho de hacer cambios. Las tolerancias de medición y producción habituales en la industria se aplican a las características especificadas. Una hoja de datos de seguridad sobre el producto descrito está disponible.

MOTOREX AG

Bern-Zürich-Strasse 31
4901 Langenthal, Schweiz

Tel. +41 62 919 75 75

motorex.com

31.03.2026 / 05