

COOLANT M3.0 CONCENTRATE

Refrigerante OAT

Descripción

COOLANT M3.0 Concentrate sobre una base de etilenglicol ofrece una excelente protección contra la congelación, la corrosión, la cal y el sobrecalentamiento en los motores de última generación, especialmente los motores de aluminio altamente fatigados. Los inhibidores utilizados previenen eficazmente la corrosión y depósitos en el sistema de refrigeración.

Características del producto

- sin silicatos, nitritos, aminos, boratos y fosfatos
- protección contra la corrosión extremadamente eficaz para todo el sistema de refrigeración
- excelente compatibilidad con sellos y mangueras de refrigeración disponibles en el mercado
- excelente conductividad térmica
- duración de uso extendida



Ámbito de aplicación

COOLANT M3.0 Concentrate es recomendado por numerosos fabricantes de vehículos notables. Gracias a su óptima tecnología de inhibidores, el refrigerante ofrece una protección fiable para todo el sistema de refrigeración.

Uso

Para asegurarse de que puede disfrutar de ventajas únicas, como la mejora de la protección de aluminio y los largos intervalos de mantenimiento, no se recomienda mezclar con otros refrigerantes.

Dosificación

1/3 de refrigerante M3.0 y 2/3 de agua protegen a temperaturas tan bajas como -20 °C;

1/2 de refrigerante M3.0 y 1/2 de agua protegen a temperaturas tan bajas como -38 °C

Nota

Por favor, siga las instrucciones del fabricante.

Safety & Performance

CATERPILLAR ELC, CUMMINS IS SERIE N14, DAF 74002, DEUTZ DQC CB-14, MB 325.3 -> DTFR 29C110, MB 326.3 -> DTFR 29D110, FIAT 9.55523 REF.N°F101.M01, FORD WSS-M97B44-D, GM 6277M, GM B040 1065, IVECO 18-1830 REF.N°I101.M16, KOMATSU 07.892, LIEBHERR MD1-36-130, MAN 324 SNF, MAZDA MEZ MN 121D, SCANIA TB 1451, VW G 12 / TL 774-D, VW G 12+/ TL 774-F

Datos técnicos

Propiedades	Método	Unidades	Valores
Aspecto			klar
Color			rosado
Base			Etilenglicol
Densidad a 20 °C		g/cm3	1.118
Viscosidad a 20°C	DIN 51562-1	mm2/s	20.0 - 30.0
Punto de Inflamación	DIN EN ISO 2592	°C	> 115
Punto de ebullición	DIN EN ISO 3405	°C	> 163
Biodegradabilid	OECD 301A	%	> 80
Dilución			CONCENTRATE
Refracción a 20°C	DIN 51423-1		1.432
Contenido amargo		ppm	75

La información anterior corresponde al estado actual de los conocimientos. Nos reservamos el derecho de hacer cambios. Las tolerancias de medición y producción habituales en la industria se aplican a las características especificadas. Una hoja de datos de seguridad sobre el producto descrito está disponible.

MOTOREX AG

Bern-Zürich-Strasse 31
4901 Langenthal, Schweiz

Tel. +41 62 919 75 75

motorex.com

20.08.2024 / 02