

SCOOTER 4T

SAE 10W/30 JASO MB

Aceite sintético de motor de motor de 4 tiempos para scooters

Descripción

Un aceite de mezcla sintética para motor de 4 tiempos específicamente para scooters. Durante la fase de desarrollo, se prestó especial atención a los requisitos específicos de los scooters con respecto al uso diario que involucran frecuentes arranques en frío y altas temperaturas de funcionamiento. Ideal para modelos con motores de inyección y convertidores catalíticos.

Ventajas

- óptimas propiedades de arranque en frío
- muy buena protección contra el desgaste
- ideal para el tráfico de stop-and-go

Aplicación

SCOOTER 4T SAE 10W/30 JASO MB se desarrolló para scooters de cuatro tiempos cuyos fabricantes no recomiendan un aceite totalmente sintético. Ideal para el uso en el tráfico de stop-and-go.

Especificaciones

JASO MB; API SL; API SJ; API SH; API SG



JASO T 903 : 2016
PERFORMANCE IS GUARANTEED by
BUCHER AG

Características Técnicas	Unidades	Método	Valores
Color			marrón
Densidad a 20 °C		ASTM D4052	0.859
Viscosidad a 40°C	mm²/s	DIN 51562-1	65.3
Viscosidad a 100°C	mm²/s	DIN 51562-1	10.3
Índice de viscosidad		DIN ISO 2909	144
Viscosidad según HTHS a 150 ° C	mPa·s	CEC-L-36 A-97	≥2.9
Punto de Fluidez	°C	ASTM D5950	-39
Punto de Inflamación C.O.C.	°C	DIN EN ISO 2592	≥200
CCS	°C / mPa·s	ASTM D 5293	-25 / 5173
Cenizas sulfatadas	%	DIN EN ISO 6245	0.7
NOACK Pérdida de evaporación	%	CEC L-40-A-93	11.8
TBN	mg KOH/g	DIN ISO 3771	6.3

La información anterior corresponde al estado actual de los conocimientos. Nos reservamos el derecho de hacer cambios. Las tolerancias de medición y producción habituales en la industria se aplican a las características especificadas. Una hoja de datos de seguridad sobre el producto descrito está disponible.