

TRIAL GEAR OIL 75W

Aceite totalmente sintético para transmisiones de motos de trial

Descripción

TRIAL GEAR OIL 75W es un aceite para transmisiones totalmente sintético, adaptado especialmente a las particulares exigencias de las motos de trial. Las cargas extremas que actúan sobre el embrague y la transmisión en el trial requieren una mezcla de aditivos altamente eficaces, a fin de garantizar la respuesta óptima y muy sensible del embrague. Una dosificación constante y fluida es posible incluso en terrenos difíciles y bajo carga permanente. El TRIAL GEAR OIL 75W fue desarrollado en estrecha colaboración con un OEM líder.

Atributos del producto

- Desarrollado especialmente para motos de trial en colaboración con un OEM líder.
- Respuesta del embrague ultrasensible y sin rebotes
- Perfecta separación de los discos de embrague
- Dosificación constante aún en condiciones difíciles
- Nivel muy alto de protección contra el desgaste

Ámbito de aplicación

TRIAL GEAR OIL 75W ha sido desarrollado especialmente para las exigencias del trial, y es apto solo para ese tipo de motos.

Uso

Antes de proceder al cambio de aceite de la transmisión, calentar el motor del vehículo y extraer después completamente el aceite usado. Para el llenado, tener en cuenta las cantidades indicadas por el fabricante.

Dosificación

MOTOREX recomienda observar y respetar siempre las prescripciones del fabricante sobre los intervalos de mantenimiento. Solo así se puede garantizar el funcionamiento óptimo del embrague y de la transmisión y evitar cualquier daño.

Especificaciones

API GL-4, SAE 75W

Datos técnicos

Propiedades	Método	Unidades	Valores
Color			amarillo claro
Viscosidad			SAE 75W
Densidad a 20 °C		g/cm ³	0.850
Viscosidad a 40°C	DIN 51562-1	mm ² /s	23.3
Viscosidad a 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	5.0
Índice de viscosidad	DIN ISO 2909		148.0
Punto de Inflamación	DIN EN ISO 2592	°C	>= 200
Punto de Fluidez	ASTM D5950	°C	-45

La información anterior corresponde al estado actual de los conocimientos. Nos reservamos el derecho de hacer cambios. Las tolerancias de medición y producción habituales en la industria se aplican a las características especificadas. Una hoja de datos de seguridad sobre el producto descrito está disponible.

MOTOREX AG

Bern-Zürich-Strasse 31
4901 Langenthal, Schweiz

Tel. +41 62 919 75 75

motorex.com

15.12.2025 / 14